


# ASTORSEAL F

Verarbeitungshinweise &  
Technische Daten

 **ASTORPLAST**  
Your Tape. Our Passion.

Einseitig klebendes Band mit einer flexiblen Trägerfolie, verstärkt mit einem Polyestergelege. Für die luftdichte Verklebung von Durchdringungen im Innenbereich. Beruht auf unserer Untergrundmatrix.



## Anwendung

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub und fettfrei sein. Zudem darf der Untergrund keine Klebstoffe abweisen. Vor der Verklebung sind die Untergründe und Bahnen zu reinigen und es müssen Klebetests durchgeführt werden. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und Spannungen in den Bahnen und im Band müssen durch Einschneiden und anschließendes Verkleben entspannt werden.

Ungewöhnliche Belastungen sind zu vermeiden. Die Verklebung darf nicht auf mehrlagigen Bahnen oder Untergründen stattfinden, welche keine ausreichende innere Festigkeit besitzen. Verklebungen im Sauna- und Schwimmbadbau führen zum Verlust der Gewährleistung.

Bei einer nicht sach- und fachgerechten Verarbeitung und wenn die Voraussetzungen für eine sichere Verklebung nicht erfüllt sind (schlechte Unterkonstruktion), kann dies zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

**Kurze Stücke Klebeband abschneiden (nicht von Hand abreißen) | Klebeband der Länge nach vorfalten | Klebeband jeweils zur Hälfte, erst auf der Durchdringung und dann auf der Dampfbremse zugfrei verkleben | Vorgang wiederholen und schuppenartig um das Bauteil verkleben**

## Technische Daten

Haftklebstoff

modifizierte Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei, EC1<sup>Plus</sup>

Auftragsgewicht

210 g/m<sup>2</sup>, bzw. kundenspezifisch

Verarbeitungstemperatur

ab 5 °C

Temperaturbeständigkeit

-40 °C bis 100 °C

Trägermaterial

LDPE-Folie grün

Abdeckmaterial

Silikonpapier

Klebkraft

DIN EN 1939 ca. 35 N/25mm

Stärke

0,28 mm (ohne Abdeckung)

Dieses Produkt entfaltet seine maßgeblichen Eigenschaften erst in eingebautem Zustand. Deshalb können wir für die Qualität unseres Produkts nur einstehen, wenn unsere Verarbeitungshinweise beachtet werden.



ASTORPLAST Klebtechnik SE | Limesweg 19, D - 73553 Alfdorf  
Telefon +49 7172-303-0 | [www.astorplast.de](http://www.astorplast.de)

Stand: 10/2014

