

Angaben zum Material:

TargoVARIVAP N ist eine **variable Hochleistungs-Dampfbremse**. Sie besteht aus einer Funktionsschicht und einem PES-Vlies.

Angaben zur Ökologie:

TargoVARIVAP N ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich**. Die Bahn besteht nicht aus sortenreinen Stoffen und kann deshalb nur bedingt recycelt werden.

| Technische Daten: | | Rollenmasse: | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| S _d - Wert: | 0.2 - 20 m | Rollenbreite *: | 1.5 / 3.0 m |
| Reissfestigkeit: längs: | 160 N / 5 cm | Rollenlänge: | 50 m |
| quer: | 120 N / 5 cm | Rollengewicht: | 5.7 / 11.4 kg |
| Weiterreissfestigkeit: | 30 N | | |
| Brandkennziffer: | E | | * Sonderbreiten auf Anfrage |
| Temperaturbeständigkeit: | - 40°C bis + 80°C | | |

Gebrauchseigenschaften und Hinweise zur Verwendung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

TargoVARIVAP N eignet sich als Dampfbremse

für Konstruktionen mit Zwischensparren-Dämmung und für die Sanierung.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-Klebeteknik.

Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

TargoVARIVAP N und die Produkte der Targo-Klebeteknik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite.



Targo Specialty Products AG

Postfach 152, CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch