

Aqua Dicht

Reparatur Faser Dichtmasse

Elastische Reparatur Dichtmasse. Mit Fasern verstärkt. Für feuchte und trockene Untergründe bei jedem Wetter auch bei Frost verarbeitetbar. Überbrückt Risse und Löcher von mehreren Millimetern Breite. Mit Aceton verdünn und streichbar.

Anwendungsgebiet:

Aqua Dicht haftet auf fast allen Untergründen am und im Haus, Boot, Wohnwagen und Fahrzeug z. b. auf Aluminium, Stein, Beton, Ziegel, Schiefer, Dachpappe, Bitumenbahnen, Schweißbahnen, Fliesen Holz, Zink, Blech, Faserzementplatten, Keramik, Wellasbest – Planen. Bestens geeignet für Dachrinnen und Undichtigkeit im Dachbereich. Für Styropor, PVC – Folien und sonstigen Folien nicht geeignet. Nicht als Flächenabdichtung sowie für Wasser / Abwasserleitung unter Druck geeignet. Nicht begehbar – Fußboden.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Verarbeitungsfläche muss sauber und tragfähig sein.
Mit Spachtel oder Gummischieber dick aufragen und in Riss oder Fuge einarbeiten.
Zur Verarbeitung mit dem Pinsel zuvor mit Aceton verdünnen und gut aufrühren.
Aceton nur in geringen Mengen zugeben, da sonst die Struktur zerstört wird.
Aqua Dicht kann nach dem Trocknen mit einem Acryllack beschichtet werden.
Bei größeren Flächen ist ein Vlies einzuarbeiten. Zum Beispiel unser Dobau Vlies
Zur Verklebung von Bitumenbänder auf feuchtem Untergrund kann Aqua Dicht als Haftvermittler eingesetzt werden. Aqua Dicht dichtet in Verbindung mit unserem Bitumen Aluband Wassertanks, Schwimmbecken, Regentonnen etc ab. Die Abdichtung dabei von innen vornehmen.
Bei extremen Fällen kann nach ein paar Tagen eine zweite Schicht notwendig sein. Verbrauch ca. 2 Liter / m² abhängig von der Auftragsdicke. Werkzeuge können mit Nitroverdünnung gereinigt werden.
Nicht geeignet für Wasser/ Abwasserleitungen und als Bodenbelag ohne zusätzliche Beschichtung.
Bei sachgemäßer Lagerung mehrere Jahre verarbeitetbar.

Sicherheitshinweise

Enthält n-Butylacetat Entzündbare Flüssigkeit Kat. 3 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Schwindel verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Den Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen mit Wasser spülen.



Latzel Dämmstoffe GmbH & Co. KG

Neue Gärten 14, 74821 Mosbach

Telefon: 06261-17613

mail: daemmstoffandel@t-online.de

www.daemmstoffandel.de