



Kaltreiniger zur Reinigung und Entfernung von Bitumen

Anwendung

BIGUMA®- SWS ist ein Kaltreiniger und dient zur Reinigung und Entfernung von Bitumen.

Merkmale

BIGUMA®- SWS zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Kaltreiniger mit emulgierender Wirkung
- ausgezeichnetes Lösevermögen für Bitumen, Fette und Öle
- sehr gut mit Wasser abwaschbar

Verarbeitungshinweise

BIGUMA®- SWS wird unverdünnt auf den zu reinigenden Gegenstand aufgesprüht. Nach kurzer Einwirkzeit des Reinigers wird der gelöste Schmutz, z. B. mit einem Tuch, abgewischt. Während der Einwirkzeit kann die Reinigung durch Bürsten mit einem Naturhaarpinsel unterstützt werden. Der zu reinigende Gegenstand wird anschließend mit Wasser abgewaschen. Durch die Kombination der lösenden und emulgierenden Wirkung von BIGUMA®- SWS lassen sich vorgenannte Verschmutzungen leicht entfernen.

Aufgrund der Lösemittelbestandteile ist die Beständigkeit der zu behandelnden Oberflächen, speziell bei lackierten oder aus Kunststoff bestehenden Flächen, im Vorfeld zu prüfen.

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 36 Monate lagerfähig. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung sind zu vermeiden.

Lieferform

Sprühdose:	600 ml
Kunststoffkanister:	5 l, 10 l
IBC:	1.000 l

Sicherheitshinweise

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen von mehr als 50 °C / 122 °F schützen. Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß behördlicher Vorschrift zuführen. Dose nach Gebrauch nicht in den Hausmüll geben, sondern vollständig entleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Gefahrenbestimmende Komponenten

Orangenterpene, Dodecylbenzolsulfonsäure, Verbindung mit 1-Aminopropan-2-ol (1:1) Alcohols, C12 -14, ethoxylated, Docusate Sodium (Natrium 1,4 bis [(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutan-2-sulfonat).

Sonstige Gefahren

Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Gemische möglich.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01/24

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de