

Bitumen Flex Dichtband

Dehnbares Abdichtband aus Elastomerbitumen

Anwendungsbereich

Flexibles Dichtband mit Vlies und Beschichtung aus stark haftendem Elastomerbitumen. Besonders geeignet zum Verkleben von Holzweichfaserplatten an Kamine, Kehlen sowie Anschlüsse an Dachfenster.

Einsetzbar im Sockelbereich von Holzrahmenhäusern, als Mauersperrbahn etc. Bis 30 % dehnbar.

Nicht UV beständig - Für Abdichtungen unter Eindeckungen oder im geschützten Innenbereich

Verarbeitungsschritte

- Das Band zur Verklebung ausrichten.
- Rückseitiges Trennpapier abziehen.
- Das Band aufkleben und fest andrücken.
- Dabei Hohlstellenbildung vermeiden.
- Eventuell Andrückrolle verwenden.
- Mit einem Cuttermesser ablängen.

Voraussetzungen zur Verarbeitung:

Die zu beklebenden Oberflächen müssen trocken, sauber sowie staub- und fettfrei, abriebfest und tragfähig sein. Für die Verklebung liegt die Verarbeitungstemperatur an der Oberfläche der zu beklebenden Teile zwischen 10°C und 30°C. Das Band ist selbstklebend, die optimale Verarbeitungstemperatur beträgt dabei 15°C.

Mineralische Untergründe:

Bei porösen mineralischen Untergründen muss unser LD Universal Haftgrund vorgestrichen werden. Dies gilt insbesondere auf Bodenplatten aus Beton, Faserzementplatten, Putzuntergründen und Mauerwerk aus Porenbeton und Ziegel.

Alte Bitumenbahnen, verwitterte Untergründe:

Auf alten Bitumenbahnen sowie bewitterten Ziegeleindeckungen und oxidierten Blechen muss nach gründlicher Reinigung unser LD Bitumenvoranstrich V aufgetragen werden.

Technische Daten:

flächenbezogene Masse: 1,5 kg/m² ± 0,2 kg/m² DIN EN 1849-1

komplette Banddicke: 1,5 mm ± 0,2 mm DIN EN 1849-1

Brandverhalten: Klasse E DIN EN 13501-1

Erweichungspunkt: ≥ 85 °C DIN EN 1427

Kaltbiegeverhalten: ≤ - 30 °C DIN EN 1109

Höchstzugkraft: > 200 N /50mm DIN EN 12311-1

Wasserundurchlässigkeit: bestanden 2kPa DIN EN 1928

Reißfestigkeit > 30 N DIN EN 12310

Wasserdampfdurchlässigkeit sd > 1500 m DIN EN 1931

Das Produkt ist Silikon unverträglich und darf daher nicht mit silikonhaltigen Untergründen in Berührung kommen.



Latzel Dämmstoffe GmbH & Co. KG

Neue Gärten 14; 74821 Mosbach

Tel.: +49626117613

www.daemmstoffhandel.de

Mail: daemmstoffhandel@t-online.de