

Folien Fixkleber lösemittelfrei

Klebdichtstoff für luftdichte Anschlüsse im Steildach

Folien Fix ist ein lösemittelfreier Kleber zur luftdichten Verklebung von Dampfbremsen/-sperrern am Bau. Mit Folien FIX erreichen Sie einen dauerhaft luftdichten Anschluss gemäß DIN 4108.7 an Beton, Putz, Holz, Metall. Folien FIX kann mit und ohne Anpresslatte verwendet werden.

Breites Haftspektrum · lösemittelfrei

Technische Infos

Eigenschaften

- lösemittelfrei
- geruchsneutral
- dauerhaft luftdicht

Anwendungsbereiche

- Dauerhaft selbstklebend und elastisch
- starke Haftung
- zum Verkleben von Folien, Vliesen, Pappen
- Im witterungsgeschützten Innenbereich

Der Kleber eignet sich zum Verkleben von Dampfbremsen/-sperrern sowie Dichtfolien auf Mauer- und Ziegelwerk Beton, Putz, Metall.

Anwendungsrichtlinien

Haftflächen müssen sauber, fest und fettfrei sein. Den Kleber mindestens als 8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Für maximale Haftung den Kleber 30 Minuten trocknen lassen. Dann die Folie leicht an die Raupe drücken.

Folienfixkleber ist ohne Anpresslatte verwendbar. Während des Trocknungsprozesses (1 – 2 Tage) nicht auf Zug belasten. Der frisch aufgebraute FolienFIX muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Lagerung

Zulässige Lagerzeit 1 Jahre bei Raumtemperatur
Lagertemperatur nicht über 60 °C, nicht frostbeständig

Technische Daten

Farbe weiß
Verarbeitungstemperatur +5 °C – +50 °C
Temperaturbeständigkeit -25 °C – +80 °C
Dichte 1,25 g /ml (20 °C)
Antrocknungszeit ca 30 Minuten

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hergestellt

in

Deutschland

Lieferform

300 ml Kartusche



Neue Gärten 14 74821 Mosbach

Tel.: +496261-17613

www.daemmstoffhandel.de

mail: daemmstoffhandel@t-online.de