

Folien Fixkleber Ultra lösemittelhaltig

Klebdichtstoff für luftdichte Anschlüsse Innen und Außen

Folien Fix Ultra ist ein lösemittelhaltiger Kleber zur luftdichten Verklebung von Dampfbremsen/-sperrern am Bau. Mit Folien FIX erreichen Sie einen dauerhaft luftdichten Anschluss gemäß DIN 4108.7 an Beton, Putz, Holz, Metall, Kunststoff, Bitumen. Folien FIX Ultra kann mit und ohne Anpresslatte verwendet werden.

Breites Haftspektrum · lösemittelhaltig

Technische Daten

Eigenschaften

- lösemittelhaltig
- Starkes Haftspektrum
- Einsetzbar auch bei feuchtem Untergrund
- Unempfindlich bei Frost - Winterkleber
- Wassebeständig

Anwendung

- zum Verkleben von Folien, Vliesen, Pappen Innen und Außen
- starke Haftung auch auf kaltem und feuchtem Untergrund
- dauerhaft selbstklebend und elastisch –
- wasserbeständig für den Außenbereich geeignet
- Nicht einsetzbar auf PU Schaum

Der Kleber eignet sich zum Verkleben von Dampfbremsen/-sperrern sowie Dichtfolien auf Mauer- und Ziegelwerk, Beton, Holz, Putz, Metall, Kunststoffe und Bitumen

Anwendungsrichtlinien

Haftflächen müssen sauber, fest und fettfrei sein. Den Kleber mindestens als 8 mm dicke Raupe auf den Untergrund auftragen. Der Kleber haftet sowohl auf trockenen wie auf feuchtem Untergrund. Die Folie leicht an die Raupe drücken. Mit und ohne Anpresslatte verwendbar. Während des Trocknungsprozesses (1 Tag) nicht auf Zug belasten. Der frisch aufgetragene FolienFIX Ultra muss vor Regen geschützt werden.

Lagerung

Zulässige Lagerzeit 3 Jahre bei Raumtemperatur
Lagertemperatur nicht über 60 °C, frostbeständig

Lieferform

300 ml Kartusche

Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Einatmen der Dämpfe kann zu Atemwegsreizungen führen.

Technische Daten

Farbe weiß
Verarbeitungstemperatur -10 °C – +50 °C
Temperaturbeständigkeit -25 °C – +80 °C
Dichte 1,25 g/ml (20 °C)



Neue Gärten 14 74821 Mosbach

Tel.: +496261-17613

www.daemmstoffhandel.de

mail: daemmstoffhandel.de