

Haftgrund

Haftgrundierung für Bitumenbänder zur Verklebung auf Beton und Stein

Anwendung:

Zur Verklebung von Bitumenbändern auf Beton, Mauerwerk, porösen und allen monolithischen Oberflächen.

Nicht geeignet als Haftgrund bei der Verklebung auf Holzweichfaserplatten.



Verarbeitung:

Den Haftgrund mit einem Pinsel auf die zu verklebende Oberfläche auftragen, ablüften lassen bis die Oberfläche abgetrocknet ist. Innerhalb der nächsten 20 Minuten das Band aufbringen und fest andrücken. Keinesfalls auf feuchtem Untergrund verkleben. Nach dem Auftragen des Haftgrundes für ausreichend Frischluft sorgen. Verbrauch ca. 0,2l/m². Verarbeitungstemperatur -5 bis + 40° C.

Warnhinweis:

Entzündlich. Dämpfe nicht einatmen. Reizungen der Augen, Haut und Atemwege durch Einatmen der Flüssigkeit möglich. Bei Augenkontakt mit viel Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen.

Latzel Dämmstoffe GmbH & Co. KG

Neue Gärten 14, 74821 Mosbach, Telefon 06261-17613

mail: daemmstoffhandel@t-online.de; www.daemmstoffhandel.de